

Area Aplikasi

Dinding taman, lapangan olahraga, sisi dan sudut jalan, penutup dinding, atap dan area bidang vertikal.

Deskripsi Sistem

Wall Grass memiliki desain yang sempurna dan memiliki tampilan alami serta membantu anda menutupi permukaan apa pun dengan cepat dan dengan cara yang sederhana.

Fitur-Fitur

Wall Grass sangat mudah dipasang. Produk ini adalah pagar kawat berlapis PVC galvanis, rumput buatan yang diformulasikan khusus dan memiliki ketahanan terhadap UV. Produk ini memiliki penampilan segar di semua musim.



INFORMASI TEKNIS

Dimensi produk	Tinggi: 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm	Panjang Gulungan: 10m	Lebar Gulungan: 40cm
Berat	2.700 gr/ m ²		
Kawat Galvanis	1,60x2 : 3,20 mm kawat berlapis galvanisasi celup panas dengan lilitan ganda		
Rumput Buatan	Rumput PVC yang diperkuat UV		
Anti api	bahan tahan api jenis B2		

METODE PEMASANGAN

Gulungan Wallgrass	Wallgrass yang dibuat dalam gulungan yang diamankan dari sudut sebelum perakitan dan setelah itu ditetapkan dengan kabel koneksi khusus Wallgrass pada jarak 50 cm.
Panel Wallgrass	Produk Wallgrass yang diproduksi sebagai panel yang diamankan dengan peralatan koneksi khusus.

WARNA

Wallgrass	Hijau, Merah, Kuning, Abu-abu metalik
Peralatan Koneksi	Hijau, Merah, Kuning, Abu-abu metalik

KEUNTUNGAN

Penampakan	Wallgrass memiliki tampilan alami tanpa biaya pemeliharaan selama bertahun-tahun.
Bebas Perawatan	Wallgrass tidak membutuhkan pemeliharaan khusus untuk menjaga kebersihannya
Ramah lingkungan	Produk ini tidak mengandung zat berbahaya. Anda dapat menggunakannya di taman atau lingkungan Anda.



KEMASAN PRODUK

Wallgrass Gulungan	Produk ini dikemas dalam kemasan tinggi 100 cm - 200 cm dan lebar 40 cm dalam gulungan dan dikemas secara vertikal agar tidak memberikan kerusakan pada Wallgrass.
Wallgrass Panel	Dapat dimuat dalam berbagai jenis tanpa merusak panel Wallgrass.

PENYIMPANAN PRODUK

Wallgrass Gulungan	Antara 0 ~+30 °C
Wallgrass Panel	Antara 0 ~+30 °C

PERIODE PRODUKSI DAN INSTALASI

Wallgrass Gulungan	Persiapan Produksi: 3-5 hari	Produksi: 1-7 hari	Instalasi: 1-3 hari
Wallgrass Panel	Persiapan Produksi: 3-5 hari	Produksi: 2-10 hari	Instalasi: 1-5 hari

PERIODE GARANSI

UV	3 Tahun	10 % Toleransi
Tahan api	3 Tahun	10 % Toleransi
Kekuatan Benang	3 Tahun	10 % Toleransi



CONTOH APLIKASI WALLGRASS



wal|grassTM
covered by green